

## Federtausch Anleitung 1 Feder

### Entfernen der alten Tür

1. Lösen Sie bitte erst die Madenschrauben oben (Pos1) und unten (Pos1) im Türscharnier. Falls der Feder noch angespannt war, darin werden Sie auch ein Knackgeräusch hören.

2. Nachdem Sie die Madenschrauben weit genug herausgedreht haben dann entfernen Sie die Zapfen (Pos. 4 und 5) während Hin- und Herbewegung der Tür . (Zapfen bei dem unteren Scharnier nach oben herausziehen; Zapfen bei dem oberen Scharnier nach unten in Gang setzen!) Sie müssen die Tür festhalten, während Sie die Zapfen entfernen!

3. Jetzt können Sie die Tür vom Ofen wegziehen. Passen Sie auf, das der Distanzhalter aus dem oberen Scharnier nicht rausfällt!

4. Tauschen Sie jetzt der Feder (Pos. 2) aus! Das ausstehende Ende der Feder muss in die Nut des Scharnier passen.

5. Legen Sie die Distanzhalter (Pos. 3) in die Scharniere ein. Tür bitte in Ausgangsposition stellen. Legen Sie die Zapfen (Pos.4 und 5) rein. Ziehen Sie die Zapfen in die angegebene Richtung auf. Halten Sie den Zapfen gespannt und fixieren sie ihn mit der Madenschraube.

