



Artikelnummer	K6522 + M1240
Höhe	1308 mm
Breite	792 mm
Tiefe	436 mm
Gewicht	253 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	342 x 540 x 220 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	372 x 538 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	979 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	218 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	866 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	278 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen	126 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	6,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	271 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

AURUS SPECKSTEIN TOP MIT WÄRMESPEICHERMODUL



50 CM HOLZSCHEITE



WÄRMESPEICHERMODUL*



AUSSENLUFTANSCHLUSS



WEISSE FEUERRAUM AUSKLEIDUNG



SOFT CLOSE

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

*WÄRMESPEICHERMODUL OPTIONAL BESTELLBAR. ART.NR. M1240