



Artikelnummer	K6520 + M1240
Höhe	1272 mm
Breite	792 mm
Tiefe	436 mm
Gewicht	229 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	342 x 540 x 220 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	372 x 538 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	979 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	218 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	866 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	278 mm
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen	126 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	6,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	271 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## AURUS STAHL MIT WÄRMESPEICHERMODUL



50 CM HOLZSCHEITE



WÄRMESPEICHERMODUL\*



AUSSENLUFTANSCHLUSS



WEISSE FEUERRAUM AUSKLEIDUNG



SOFT CLOSE

#### FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

\*WÄRMESPEICHERMODUL OPTIONAL BESTELLBAR. ART.NR. M1240