



Artikelnummer	K6033
Höhe	1527 mm
Breite	490 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	198 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	444 x 335 x 230 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1106 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	197 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1016 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	369 mm
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

# LUNA SPECKSTEIN

Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik

DIBt



33 CM HOLZSCHEITE



AUSSENLUFTANSCHLUSS



RAUMLUFTUNABHÄNGIG



SOFT CLOSE



COMFORT CONTROL



WÄRMESPEICHERSTEINSATZ

#### FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)