

Artikelnummer	K6021
Höhe	1119 mm
Breite	480 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	102 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	444/268x335x230 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	445x342 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Aussenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1102 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1011 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	362 mm
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	<1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	<0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## ORANDO GLAS



Die Abdeckplatte ist grundsätzlich mit Rauchrohrausschnitt.  
Vollglasplatte ist nachbestellbar. Siehe Hinterseite!



**COMFORT CONTROL**



**AUSSENLUFTANSCHLUSS**



**SOFT CLOSE**

**Fireplace GmbH**  
Hüttenstr. 38  
59939 Olsberg

**Fireplace Kft.**  
Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)