

ORANDO KERAMIK

Artikelnummer	K6024
Höhe	1162 mm
Breite	480 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	122 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444/268x335x230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445x342 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Aussenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1102 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1011 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	362 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	<1,250 g/m ³
Staub	<0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	A+



COMFORT CONTROL

AUSSENLUFTANSCHLUSS

SOFT CLOSE

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace GmbH

Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)