

Artikelnummer	K5950
Höhe	1490 mm
Breite	480 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	151 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444/268x335x230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445x342 mm
Stutzen (Abgas \varnothing 150 mm, Aussenluft \varnothing 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1434 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	221,5 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	362 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen	144 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	7,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	120 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Abgaswerte	
CO	<1,250 g/m ³
Staub	<0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

TRONDOL STAHL



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUSSENLUFTANSCHLUSS



COMFORT CONTROL



WASSERTECHNIK

Fireplace GmbH

Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)