

ADAMIS STAHL



Allgemeine Daten

Artikelnummer	K6350-00
Höhe x Breite x Tiefe	812 x 792 x 436 mm
Gewicht	168 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	326/117 x 540 x 220 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	372 x 538 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	772 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	218 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	659 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	71 mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen	144 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	7,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	259 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	520 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	200 mm
Seitlich (dS)	400 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	560 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1200 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](https://www.fireplace.de)

Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](https://www.fireplace.de)

www.fireplace.de | info@fireplace.de

Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten



Rauchrohranschluss oben



Rauchrohranschluss hinten



Außenluftanschluss hinten



Außenluftanschluss unten



50 cm Holzscheite



Soft Close