

ISOLA STAHL



Allgemeine Daten

Artikelnummer	K6750-00
Höhe x Breite x Tiefe	1215 x 490 x 490 mm
Gewicht	130 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	450/138 x 350 x 230 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	445 x 336 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1197 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1108 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	434 mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	5,8 g/s
Abgasstutzentemperatur	305 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	260 mm
Seitlich (dS)	450 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	300 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1100 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](https://www.fireplace.de)

Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](https://www.fireplace.de)

www.fireplace.de | info@fireplace.de

Tel: 02962 805 400 | Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten

- Rauchrohranschluss oben
- Rauchrohranschluss hinten
- Außenluftanschluss hinten
- Außenluftanschluss unten
- 33 cm Holzscheite
- Automatik
- Automatischer Türverschluss
- Mehrfachverriegelung
- Höhenverstellbare Füße