JAKARTA SPECKSTEIN TOP

Allgemeine Daten		
Artikelnummer	R6760-00	
Höhe x Breite x Tiefe	1048 x 552 x 487	mm
Gewicht	91	kg
Feuerraum		
Höhe x Breite x Tiefe	436/268 x 350 x 230	mm
Glasscheibe sichtbar		
Höhe x Breite	445 x 325	mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)		
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	860	mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	207	mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	-	mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	-	mm
Leistungsangaben		
Nennwärmeleistung	6	kW
Raumheizvermögen	108	m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung		
Abgasmassenstrom	5,5	g/s
Abgasstutzentemperatur	339	°C
Mindestförderdruck	0,12	mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material		
Unter der Feuerstätte (dB)	0	mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0	mm
Decke (dC)	> 750	mm
Rückwand (dR)	300	mm
Seitlich (dS)	300	mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	750	mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1250	mm
Abgaswerte		
CO	< 1,250	g/m^3
Staub	< 0,04	g/m^3
Mindestwirkungsgrad	> 80	%
Energieeffizienzklasse	A	
Erfüllte Abgasnormen		
EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt	
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt	
§ 15a	erfüllt	
Regensburger Norm	erfüllt	
Münchener Norm	erfüllt	

Produktbesonderheiten

Rauchrohranschluss oben

33 cm Holzscheite

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl
Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
www.fireplace.de | info@fireplace.de
Hotline: 01805 347375

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.