

KORDA STAHL



Allgemeine Daten

Artikelnummer	K7124-00
Höhe x Breite x Tiefe	870 x 510 x 385 mm
Gewicht	72 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	445/268 x 350 x 230 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	445 x 285 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	871 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	192 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	775 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	- mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	4,9 g/s
Abgasstutzentemperatur	325 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	350 mm
Seitlich (dS)	350 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	310 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	900 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt



Produktbesonderheiten



Rauchrohranschluss oben



33 cm Holzscheite



Rauchrohranschluss hinten

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](https://www.fireplace.de)

Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](https://www.fireplace.de)

www.fireplace.de | info@fireplace.de

Hotline: 01805 347375