

PERONDI GLAS

Raumluftunabhängig

Allgemeine Daten

Artikelnummer	K6031-00
Höhe x Breite x Tiefe	1519 x 490 x 490 mm
Gewicht	173 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	445/268 x 335 x 230 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	445 x 336 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1123 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	195 mm
Abgasstutzen oben	
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1031 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	384 mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	6,2 g/s
Abgasstutzentemperatur	265 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	640 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	200 mm
Seitlich (dS)	400 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	470 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1200 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl
 Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
www.fireplace.de | info@fireplace.de
 Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten

-  Rauchrohranschluss oben
-  Rauchrohranschluss hinten
-  Außenluftanschluss hinten
-  33 cm Holzscheite
-  Vollglasplatte[†]
-  Raumluftunabhängig
-  Soft Close
-  Comfort Control
-  Wärmespeichersteinsatz^{*}
-  Höhenverstellbare Füße

* Inklusiv!

[†] Abdeckplatten sind grundsätzlich mit Rauchrohranschnitt. Vollglas Topplatte nachbestellbar (Art.-Nr. 5540-395)