

## Allgemeine Daten

Artikelnummer	K6490-00
Höhe x Breite x Tiefe	1233 x 455 x 455 mm
Gewicht	145/167 kg

## Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	386/170 x 342 x 342 mm
-----------------------	------------------------

## Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	460 x 348 mm
---------------	--------------

## Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1223 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	228 mm
Abgasstutzen oben	228 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1110 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	173 mm

## Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m <sup>3</sup>

## Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	7,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	253 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

## Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	150 mm
Seitlich (dS)	150/1000* mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	650 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1000 mm

## Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

## Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl

Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya

[www.fireplace.de](http://www.fireplace.de) | [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

Hotline: 01805 347375



## Produktbesonderheiten

-  Rauchrohranschluss oben
-  Rauchrohranschluss hinten
-  Außenluftanschluss hinten
-  Außenluftanschluss unten
-  33 cm Holzscheite
-  Eckofen
-  Automatischer Türverschluss
-  Mehrfachverriegelung
-  Wärmespeichersteinsatz<sup>†</sup>
-  Höhenverstellbare Füße

\* von der Glasseitenwand

<sup>†</sup> 20 Kg Wärmespeichersteine optional bestellbar. Art.-Nr. M1640-00