

TERAMO SPECKSTEIN

Raumluftunabhängig



Allgemeine Daten

Artikelnummer	K5930-00
Höhe x Breite x Tiefe	1270 x 540 x 447 mm
Gewicht	200 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	486/165 x 350 x 289 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	567 x 442 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1179 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	158 mm
Abgasstutzen oben	
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1076 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	262 mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	5,8/6,0 g/s
Abgasstuzentemperatur	247/255 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem

Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	250 mm
Seitlich (dS)	200 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	450 mm
Zu angrenzenden brennbaren	1100 mm
Materialien (dP)	

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+









Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](https://www.fireplace.de)
 Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](https://www.fireplace.de)
www.fireplace.de | info@fireplace.de
 Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten

-  Rauchrohranschluss oben
-  Rauchrohranschluss hinten
-  Außenluftanschluss hinten
-  33 cm Holzscheite
-  Dauerbrand
-  Raumluftunabhängig
-  Automatik
-  Soft Close
-  Außenverglasung