



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer                                       | R6780                    |
| Höhe  | 983 mm                   |
| Breite  | 552 mm                   |
| Tiefe   | 487 mm                   |
| Gewicht   | 92 kg                    |
| <b>Feuerraum</b>                                    |                          |
| Höhe x Breite x Tiefe                               | 445 x 350 x 230 mm       |
| <b>Glasscheibe sichtbar</b>                         |                          |
| Höhe x Breite                                       | 445 x 325 mm             |
| <b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b> |                          |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben               | 938 mm                   |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben   | 207 mm                   |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                  | -                        |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr              | -                        |
| <b>Leistungsangaben</b>                             |                          |
| Nennwärmeleistung                                   | 6 kW                     |
| Raumheizvermögen                                    | 108 m <sup>3</sup>       |
| <b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>             |                          |
| Abgasmassenstrom                                    | 5,5 g/s                  |
| Abgasstutzentemperatur                              | 339 °C                   |
| Mindestförderdruck                                  | 0,12 mbar                |
| <b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>    |                          |
| Seite   | 30 cm                    |
| Hinten  | 30 cm                    |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe                      | 120 cm                   |
| <b>Abgaswerte</b>                                   |                          |
| CO  | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub   | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad                                 | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse                              | <b>A</b>                 |

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## ZARIA SPECKSTEIN TOP



33 CM HOLZSCHEITE

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)